仕様

型式の呼び		ＫＳＨ－５ＢＳ－Ｋ４
種類		ポット式　・強制通気形
		自然対流形
使用燃料		灯油（ＪＩＳ　１号灯油）
点火方式		電気点火
エネルギー消費効率　（区分名）		６６．８％（Ｅ）
暖房出力	最大	１１．０ｋｗ　（９，４６０ｋｃａｌ）
	最小	２．８６ｋｗ（２，４６０ｋｃａｌ）
燃料消費量	最大	１．６０　Ｌ／ｈ
	最小	０．４８　Ｌ／ｈ
外形寸法（置台を含む）		高さ７５７ｍｍ　幅５９０ｍｍ　奥行４４０ｍｍ
重量		２４ｋｇ
電源電圧・周波数		１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格消費電力	点火時	１００／９８．５Ｗ
	燃焼時	１８／１６．５Ｗ
煙突の呼び径		１０６ｍｍ（３寸５分）
排気温度		６３０℃（最大燃焼時）
安全装置		対震自動消火装置
		停電安全装置
付属部品		置台（１）
		トップガード（１）
		ねじ（１）
		送油ホース（１）
		ワイヤーバンド（２）

品名	ＫＳＨ－５ＢＳ－Ｋ４				形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	ＷＹ３－０３８４
加藤	斉	[illegible]	1:10	単位　mm	サンポット株式会社	